

Сводный реестр ГОСТов и СНИПов 2026

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО

+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы проверены по базам Росстандарта и Минстроя

БЛОК 1. ГИПСОКАРТОН (ГКЛ / Knauf)

Номер	Название	Статус	Применение
СП 163.1325800.2014	Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа	действует	Главный СП по системам Knauf: перегородки на металлокаркасе ПН/ПС 50/65/75/100 мм, шаг стоек 600/400 мм. Звукоизоляция до Rw 54–57 дБ, огнестойкость до EI 90–120
ГОСТ 6266-97	Листы гипсокартонные. Технические условия	действует	ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО: толщина 6,5–24 мм (типовая 12,5), длина 2000–4000 мм, ширина 1200/600 мм, прочность на изгиб, водопоглощение
ГОСТ 32614-2012	Плиты гипсовые строительные. Технические условия (EN 520:2009)	действует	ГКЛ по евростандарту: типы А, Н1, F, R, I, D, E. Применяется наряду с ГОСТ 6266-97, на него ссылается СП 163
ГОСТ Р 51829-2022	Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе. Технические условия	действует	ГВЛ/ГВЛВ 2500×1200 мм, толщина 10/12,5 мм. Заменял ГОСТ Р 51829-2001
ГОСТ 125-2018	Вяжущие гипсовые. Технические условия	действует	Гипсовые вяжущие для шпаклёвок, штукатурок, клеев в системах ГКЛ. Заменял ГОСТ 125-79

БЛОК 2. МЕТАЛЛ И МЕТАЛЛОКАРКАС

Номер	Название	Статус	Применение
СП 16.13330.2017	Стальные конструкции (актуализированная редакция СНиП II-23-81*)	действует (изм. 1–6)	Расчёт стальных конструкций: сопротивления, устойчивость, гибкость, узлы; тонкостенные холодногнутые профили (ЛСТК)
ГОСТ 27751-2014	Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения	действует	Классы ответственности КС-1/КС-2/КС-3, коэффициенты надёжности по назначению
ГОСТ 23118-2019	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия	действует	Изготовление, сварка, антикоррозионная защита, приёмка стальных конструкций. Заменял ГОСТ 23118-2012
ГОСТ 24045-2016	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства	действует	Профнастил: марки С8–Н158, толщина стали 0,4–1,5 мм, покрытия. Заменял ГОСТ 24045-2010
ГОСТ 30245-2003	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные	действует	Профильные трубы для столбов, лаг, каркасов: 40×20...300×300 мм, стенка 1,5–14 мм. ВАЖНО: редакция 2012 утратила силу в РФ, действует 2003
ГОСТ 27772-2021	Прокат для строительных стальных конструкций	действует	Марки стали С235–С440. Заменял ГОСТ 27772-2015

БЛОК 3. КИРПИЧ

Номер	Название	Статус	Применение
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камень керамические. Общие технические условия	действует	Размеры 250×120×65/88/138 мм, марки М75–М300, морозостойкость F25–F100, пустотность, водопоглощение
ГОСТ 379-2025	Изделия кладочные силикатные. Общие технические условия	действует	Силикатный кирпич и перегородочные плиты. ВАЖНО: заменил ГОСТ 379-2015
СП 15.13330.2020	Каменные и армокаменные конструкции (СНиП II-22-81*)	действует (изм. 1)	Расчёт кладки, минимальные толщины перегородок (120 мм в ½ кирпича), перемычки, армирование

БЛОК 4. ДЕРЕВО

Номер	Название	Статус	Применение
СП 64.13330.2017	Деревянные конструкции (СНиП II-25-80)	действует (изм. 1–4)	Расчёт деревянных конструкций: сопротивления, влажность, прогибы, соединения; заборы и столбы
СП 31-105-2002	Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом	действует	Каркасное домостроение: стойки мин. 38×89 мм, шаг 400/600 мм, до 3 этажей
СП 352.1325800.2017	Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом	действует (изм. 1–2)	Современный СП по каркасным домам, дополняет СП 31-105-2002
ГОСТ 8486-86	Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия	действует	Сорта 1–4, влажность, пороки для досок и бруса
ГОСТ 24454-80	Пиломатериалы хвойных пород. Размеры	действует	Типоразмеры: толщина 16–250 мм, ширина 75–275 мм, длина до 6,5 м

БЛОК 5. ПОЛИКАРБОНАТ

Номер	Название	Статус	Применение
ГОСТ Р 56712-2015	Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия	действует	Сотовые панели ПК: типоразмеры, толщины, прочность, светопропускание; для улицы — только с УФ-слоем. Основан на EN 16153
ГОСТ Р 72007-2025	Панели монолитные из поликарбоната. Технические условия	действует	Монолитный листовой поликарбонат: сортамент, характеристики. Новый стандарт, введён 01.05.2025

БЛОК 6. СТЕКЛО, ОКНА, СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Номер	Название	Статус	Применение
ГОСТ 111-2014	Стекло листовое бесцветное. Технические условия	действует	Базовый стандарт: толщины 2–25 мм, размеры, качество
ГОСТ 24866-2014	Стеклопакеты клееные. Технические условия	действует	Конструкция, толщины, формулы стеклопакетов, испытания, маркировка
ГОСТ 32539-2013	Стекло и изделия из него. Термины и определения	действует	Терминология для стеклянных изделий
ГОСТ 30698-2014	Стекло закалённое	действует	Закалённое стекло: при разрушении — мелкие фрагменты с затупленными гранями
ГОСТ 30826-2014	Стекло многослойное строительное	действует	Триплекс: держит осколки на плёнке, для навесов, козырьков, спортивных объектов
ГОСТ 30674-2023	Блоки оконные и балконные из ПВХ-профилей	действует	ВАЖНО: заменил ГОСТ 30674-99 (с 01.08.2024)
ГОСТ 23166-2024	Блоки оконные и балконные. Общие технические условия	действует	ВАЖНО: заменил ГОСТ 23166-2021
ГОСТ Р 56926-2016	Конструкции оконные и балконные для жилых зданий	действует	Балконные экраны из закалённого/многослойного стекла
ГОСТ 21519-2022	Блоки оконные из алюминиевых профилей	действует	Алюминиевые окна, витрины, витражи. Заменил ГОСТ 21519-2003
ГОСТ 30971-2012	Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков	действует	Монтажные швы: пароизоляция, герметизация
ГОСТ 30673-2013	Профили ПВХ для оконных и дверных блоков	действует	ПВХ-профили: стенки, армирование

БЛОК 7. ФАСАДЫ

Номер	Название	Статус	Применение
СП 426.1325800.2020	Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования	действует	Светопрозрачные фасады, витражи, перегородки: ветер/снег/сейсмика, теплозащита. НЕ распространяется на поликарбонат и мембраны
СП 522.1325800.2023	Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации	действует (изм. 1 с 02.03.2026)	Вентфасады: конструктив, крепёж, ветровые нагрузки
СП 518.1311500.2022	Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности	действует	Противопожарные требования к НФС
СП 128.13330.2016	Алюминиевые конструкции (СНиП 2.03.06-85)	действует (изм. 1)	Расчёт алюминиевых профильных систем фасадов, витражей, перегородок

БЛОК 8. НАВЕСЫ, АНГАРЫ, ВЕРАНДЫ

Номер	Название	Статус	Применение
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия (СНиП 2.01.07-85*)	действует (изм. 1–6)	ОБЯЗАТЕЛЕН для навесов: снеговые нагрузки (карты районов, коэффициент μ), ветровые, гололёд, температурные
СП 17.13330.2017	Кровли (СНиП II-26-76)	действует (изм. 1–2)	Кровельные покрытия: уклоны, водосток; применим к навесам
СП 16.13330.2017	Стальные конструкции	действует	Стальные каркасы навесов, козырьков, ангаров
СП 64.13330.2017	Деревянные конструкции	действует	Деревянные каркасы навесов, веранд, террас
СП 131.13330.2020	Строительная климатология	действует	Климатические районы для расчёта нагрузок
ПРИМЕЧАНИЕ	Отдельного СП по навесам/ангарам/тентовым конструкциям НЕ существует	—	Проектирование — связь СП 20.13330 + СП 16.13330 / СП 64.13330 + СП 17.13330

БЛОК 9. ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ

Номер	Название	Статус	Применение
СП 53.13330.2019	Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства	действует (изм. 1)	Сплошные заборы — только со стороны улиц/проездов; между участками — сетчатые/решётчатые
СП 42.13330.2026	Градостроительство. Планировка и застройка территорий	действует	ВАЖНО: новая редакция 2026, заменила СП 42.13330.2016. Красные линии, отступы ограждений
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия	действует	Ветровые нагрузки, пульсация для сплошных заборов

БЛОК 10. СПОРТЗАЛЫ: ТАТАМИ, МАТЫ, ПРОТЕКТОРЫ

10.1 ГОСТы на маты и покрытия

Номер	Название	Статус	Ключевые цифры
ГОСТ Р 59974-2021	Татами для единоборств. Технические условия	действует (с 01.07.2022)	Наполнитель — единый кусок (запрещена набивка кусками/крошкой); напряжение сжатия 3,4–3,5 кПа; чехол ПВХ ≥ 650 г/м ² ; толщина 40 или 50 мм ($\pm 3\%$); демпфирование 30–90 г / 40–85 г; упругость ≥ 28 –32; трение низа $\geq 6,5$
ГОСТ Р 55669-2013	Маты спортивные. Часть 3. Маты для борьбы дзюдо. Требования безопасности (EN 12503-3)	действует (поправка 28.10.2025)	Толщина 40 или 50 мм (± 5 мм, $\pm 3\%$); демпфирование 30–90 г; упругость ≥ 28 –32%; статическая жёсткость ≤ 9 мм; трение низа $\geq 6,5$; трение при вращении верха $\geq 1,0$
ГОСТ Р 55667-2013 / 2020	Маты гимнастические (серия EN 12503, ч.1)	действует	Методическая база сертификации
ГОСТ Р 55668-2013 / 2020	Маты для приземления	действует	То же
ГОСТ Р 55670-2013 / 2021	Методы определения демпфирующих свойств	действует	То же
ГОСТ Р 55671-2013	Определение трения/истирания сторон	действует	То же

Номер	Название	Статус	Ключевые цифры
ГОСТ Р 55672-2013	Статическая жёсткость	действует	То же
ГОСТ Р 58725-2019	Покрытия спортивные резиновые рулонные. ТУ	действует	Эластичные рулонные покрытия из резиновой крошки
ГОСТ Р 58726-2019	Покрытия полимерные и резиновые плиточные. ТУ	действует	Плиточные покрытия, резиновая плитка
ГОСТ Р 55529-2013	Объекты спорта. Требования безопасности при проведении мероприятий	действует (изм. 2019)	Общие требования безопасности объектов спорта

10.2 СП по спортивным сооружениям

Номер	Название	Статус	Ключевые цифры
СП 332.1325800.2017	Спортивные сооружения. Правила проектирования	действует	Дзюдо: площадка $\geq 14 \times 14$ м, рабочая зона 8×8 – 10×10 м, безопасность ≥ 3 м; борьба: ковры 12×12 м, круг $\varnothing 9$ м, защитная зона 1,5 м; самбо: ковры 11×11 – 14×14 м; бокс: ринг, помост 1,0 м, зона безопасности ≥ 3 м; протекторы на стены до 1,8 м; полы залов единоборств: нескользкие, нагрузка 400 кгс/м ²
СП 383.1325800.2018	Комплексы физкультурно-спортивные. Правила проектирования	действует (изм. 2022)	Залы и комплексы, применяется наряду с СП 332
СП 31-112-2004	Физкультурно-спортивные залы	рекомендательный	Не отменён, но рекомендательный; фактически вытеснен СП 383 и СП 332

10.3 Толщина матов по видам спорта (правила Минспорта и федераций)

Вид спорта	Документ	Статус	Цифры
Самбо	Правила вида спорта, приказ Минспорта № 892 (ред. 07.03.2024), ст. 42	действует, обязателен	Маты толщиной НЕ МЕНЕЕ 5 см; ковёр 11×11 – 14×14 м; покрывка гладкая, без грубых швов, нескользкая
Спортивная борьба	Правила, приказ № 906 (ред. 26.10.2023), ст. 4	действует	Ковёр $\varnothing 9$ м, защитное пространство 1,5 м, зона безопасности 2 м, подиум 0,8–1,1 м. Толщина не указана — практика производителей 4–5 см
Дзюдо	Правила, приказ № 80 (изм. 2023)	действует	Площадка $\geq 14 \times 14$ м. Толщина не фиксируется — норматив ГОСТ Р 59974-2021: 40 или 50 мм; практика 4–5 см, плотность ППЭ 160–240 кг/м ³
Карате	Правила ФВКР / WKF	действует	Татами 2,5–4 см; площадка 8×8 м, зона безопасности ≥ 2 м
Тхэквондо	Приказы № 728, № 525	действует	Площадка 10×10 м, эластичные маты; толщина не нормируется, практика 2–4 см
Бокс	Правила, приказ № 1046 от 21.12.2023, п. 1.4	действует, обязателен	Настил ринга: войлок/резина/эластичный материал 1,5–2,0 см; канаты на 40/70/100/130 см
ММА	Правила, приказ № 788 (ред. 22.04.2026), п. 13.2.4	действует	Мягкий настил ринга 6–10 см; платформа 1 м; для татами — ГОСТ Р 59974-2021
БЖЖ / джиу-джитсу	Правила, приказ № 478	действует	Норматива нет — практика: татами 4–5 см (40–50 мм), для детей 40 мм
Кроссфит	Отдельного ГОСТ/правил нет	—	Практика: EVA/XPE-маты 2–5 см (зоны упражнений 20–30 мм, зоны падений 40–50 мм)

10.4 Пожарная безопасность

Документ	Статус	Цифры
ФЗ-123 от 22.07.2008 (ред. 31.07.2025), таблица 28	действует	Покрытия полов на путях эвакуации — не ниже КМ2 (зависит от класса здания и этажности)
ФЗ-123, таблица 29	действует	Полы спортивных арен и танцевальных залов ИСКЛЮЧЕНЫ из требований по классу КМ
ГОСТ Р 57270-2016	действует	Методика испытаний материалов на горючесть (база определения класса КМ)
Практика	—	Маты/татами с пожарным сертификатом КМ1–КМ2 — предпочтительно для путей эвакуации

10.5 Протекторы стеновые

Параметр	Значение
СП 332.1325800.2017	Упругие маты/протекторы на стены до высоты 1,8 м при примыкании ковров (борьба, самбо); колонны в 3-метровой зоне — до 1,2 м
Толщина протектора	Нормой не задана; практика: 20–40 мм (XPE/EVA/пенополиэтилен), высота панели 1–2 м, закруглённые углы

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ГОСТ 32614-2012 — это гипсовые плиты (ГКЛ), НЕ поликарбонат. Реальный стандарт поликарбоната — ГОСТ Р 56712-2015 (сотовый) и ГОСТ Р 72007-2025 (монолитный).
- ГОСТ 30245-2012 утратил силу в РФ — действует ГОСТ 30245-2003.
- СП 42.13330.2016 заменён на СП 42.13330.2026.
- ГОСТ 379-2015 заменён на ГОСТ 379-2025.
- ГОСТ 30674-99 заменён на ГОСТ 30674-2023 (с 01.08.2024).
- ГОСТ 23166-2021 заменён на ГОСТ 23166-2024.
- ГОСТ Р 51829-2001 заменён на ГОСТ Р 51829-2022.
- ГОСТ 8242-88 утратил силу с 01.09.2021 — в реестр не включать.
- Часть документов обязательна (СП из перечня Минстроя), часть — рекомендательные (ГОСТы на изделия). На странице честно указать: «для обязательного применения при проектировании — СП, для продукции — ГОСТы».