

Чек-лист приёмки: перегородки из поликарбоната

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО
+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Статусы нормативов проверены по базам Росстандарта и Минстроя

№	Проверка	Норматив или допуск
1	Панели: сотовый ПК по ГОСТ Р 56712-2015, монолитный по ГОСТ Р 72007-2025	ГОСТ Р 56712, ГОСТ Р 72007
2	УФ-защитный слой наружу (маркировка на защитной плёнке)	ГОСТ Р 56712-2015
3	Термошайбы (шаг 400–600 мм), зазор компенсации 3–5 мм на п.м при монтаже	ТУ производителя
4	Торцы: верхний герметизирован, нижний — перфолента + дренаж (сотовый ПК)	ТУ производителя
5	Каналы сотовых панелей направлены вертикально (для перегородок/кровли — по уклону)	ГОСТ Р 56712
6	Крепёж не пережат: панель «дышит» при температурном расширении	—
7	Стыки панелей: Н-профиль с зазором 3–5 мм	—
8	Вертикальность и плоскостность: не более 2 мм на 1 м	СП 70.13330
9	Защитная плёнка снята после монтажа (не позже 14 дней на солнце)	ТУ