

Типовой проект: навес 6×4 м из поликарбоната

ПРОЕКТ 3. НАВЕС 6×4 М ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО

+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Проекты типовые — для каждого объекта выполняется индивидуальный расчёт

Назначение	навесы над входными группами, парковки, веранды HoReCa, дачные навесы.
Конструктив	стойки 80×80 мм (шаг 3 м), балка 120×80 мм, прогоны 60×40 мм шаг 700 мм, кровля — поликарбонат сотовый 8–10 мм (УФ-слой вверх), уклон 5–10°.
Параметры	пролёт 6 000 мм; шаг стоек 3 000 мм; высота 2,8–3,2 м; бетонирование стоек ≥ 800 мм (бетон М200); снеговая нагрузка по СП 20.13330 (район по карте).
Спецификация	поликарбонат 8–10 мм ~28 м²; стойки 80×80 — 3 шт; балка 120×80 — 1 шт; прогоны 60×40 — 7 шт; термошайбы ~60 шт; Н-профиль, торцевые профили.
Нормативы	СП 20.13330.2016, СП 16.13330.2017, СП 17.13330.2017, ГОСТ Р 56712-2015.