

Типовой проект: забор из профнастила Н=2 м

ПРОЕКТ 4. ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА Н=2 М

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО

+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Проекты типовые — для каждого объекта выполняется индивидуальный расчёт

Назначение	ограждения участков, коммерческих территорий, СНТ.
Конструктив	столбы 60×60 мм (шаг 2,5–3 м, бетонирование ≥ 800 мм), лаги 40×20 мм ×2 (3 ряда при Н>2 м), профнастил С8–С21 0,45–0,5 мм (5–6 саморезов/м²).
Параметры	высота 2 000 мм; шаг столбов 2 500–3 000 мм; заглушки на столбах; калитка/ворота по проекту; ветровая нагрузка по СП 20.13330.
Спецификация (на 10 пог.м)	столбы 60×60 — 4 шт; лаги 40×20 — 20 пог.м; профнастил С8 — 20 м²; саморезы кровельные ~110 шт; бетон М200 ~0,3 м³; заглушки 4 шт.
Нормативы	СП 53.13330.2019, СП 42.13330.2026, ГОСТ 24045-2016, СП 70.13330.2012.