

Типовой проект: стеклянная перегородка

ПРОЕКТ 6. СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Все перегородки — монтаж перегородок в Москве и МО

+7 (499) 755-95-58, +7 (926) 096-89-03

Актуально на август 2026 • Проекты типовые — для каждого объекта выполняется индивидуальный расчёт

Назначение	офисные перегородки, душевые, спортивные объекты, входные группы.
Конструктив	алюминиевые стойки/профили 40 мм; стекло 10 мм (закалённое ГОСТ 30698-2014 или триплекс ГОСТ 30826-2014 — для спортзалов); точечный или профильный крепёж; зазор от пола ≥ 5 мм.
Параметры	полотно 600–1 200 мм; высота 2 000–3 000 мм; стекло 8/10/12 мм; огнестойкие варианты EI 30/45/60; фурнитура — петли, замки, доводчики.
Спецификация (на 1 пог.м)	стекло 10 мм ~2,2 м ² ; стойка алюминиевая 2 шт; уплотнители 4 пог.м; крепёж 8 шт.
Нормативы	СП 426.1325800.2020, ГОСТ 111-2014, ГОСТ 30698-2014, ГОСТ 30826-2014, ГОСТ 24866-2014.